

# サンプラー・ガスマーター

Measuring instrument

## ガスサンプラー P-300GM

排ガス・ばいじん・ダイオキシン測定用

P-300GM はポンプ、ガスマーター、流量計を搭載したガスサンプラーです。水分、SO<sub>x</sub>等の低流量測定からダスト・DXN等の等速吸引まで幅広い範囲で使用可能です。

オプションで電波式リモコンの取り付けができます。

(見通し最大 50m 価格:28,500円)

価格:890,000円

### 特徴

- 設定流量でポンプを自動停止できます。
- 視認性が良い、大型7セグLED表示です。
- 従来機(D-30UP)より約20%小型化しました。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:40ℓ/min(無負荷) 吸引圧力: -85kPa
面積式流量計	精度:F.S±2% 流量計 2本(0.4~4ℓ/min 3~30ℓ/min)
ガスマーター温度計	JIS A級 Pt100 白金測温抵抗体
電源	AC100V 2A
寸法/重量	W343×D343×H300mm / 19kg
その他	ダストフィルター・脈動防止バッファタンク・ガスマーター保護用充填剤内蔵・専用カバー付き



## ガスサンプラー P-250GM

排ガス・ばいじん・ダイオキシン測定用

P-250GM は P-300GM を更に小型化したガスサンプラーです。水分・SO<sub>x</sub>などの低流量測定からダスト・DXNなどの等速吸引まで幅広い範囲で使用可能です。

オプションで電波式リモコンの取り付けができます。

(見通し最大 50m 価格:28,500円)

価格:670,000円

### 特徴

- 設定流量でポンプを自動停止出来ます。
- 視認性が良い、大型7セグLED表示です。
- 経済性を追求した小型軽量ポンプを搭載しています。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:30ℓ/min(無負荷) 吸引圧力: -82kPa
面積式流量計	精度:F.S±2% 流量計 2本(0.4~4ℓ/min 3~30ℓ/min)
ガスマーター温度計	JIS A級 Pt100 白金測温抵抗体
電源	AC100V 1A
寸法/重量	W335×D315×H280mm /13kg
その他	低流量用バイパスバルブ(スイッチ)付き・ガスマーター保護用充填剤内蔵・専用カバー付き

