

エアサンプラー SP-311

排ガス・ばいじん・ダイオキシン測定用

SP-311 は、静音、高耐久性のダイヤフラムポンプを採用したデジタルタイマー搭載型エアサンプラーです。水分・SOx等の低流量測定からダスト・DXNなどの等速吸引まで幅広い範囲で使用可能です。オプションで電波式リモコンの取り付けができます。（見通し最大 50m 価格:28,500円）

価格:460,000円



特徴

- デジタルタイマー搭載で、測定時間を設定できます。
- タイマーOFF時は連続運転ができます。
- 小型、軽量化を追求した設計です。

仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:40ℓ/min(無負荷) 吸引圧力: -85kPa
面積式流量計	精度:F.S±2% 流量計 2本(0.4~4ℓ/min 3~30ℓ/min)
タイマー	デジタル4桁表示 レンジ切り替え式 停電時バックアップ機能付き
電源	AC100V 2A
寸法/重量	W260×D260×H240mm / 13.5kg
その他	ダストフィルター・脈動防止バッファタンク・ガスメーター保護用充填剤内蔵・専用カバー付き

乾式ガスメーター GM-26H

排ガス・ばいじん・ダイオキシン測定用

GM-26H は、環境測定用の乾式ガスメーターです。積算流量・瞬間流量・ガスメーター温度をデジタル表示します。外部接続の吸引ポンプを設定値で自動停止できます。

価格:245,000円



特徴

- 設定流量で外部接続の吸引ポンプを自動停止できます。
- 視認性が良い、大型7セグLED表示です。
- 高精度白金測温抵抗温度計を使用しています。

仕様

ガスメーター	乾式ガスメーター(膜式) 精度保証範囲 0.166~26.6ℓ/min
表示	積算流量 7桁 瞬間流量 3桁 温度表示 3桁 流量設定値 5桁
ガスメーター温度計	JIS A級 Pt100 白金測温抵抗体
電源	AC100V 0.05A
寸法/重量	W200×D270×H293mm / 7kg
その他	ガスメーター保護用充填剤内蔵・専用カバー付き