

サンプラー・ガスメーター

Measuring instrument

ガスアブソーバー D-83/82/73AD

乾式ガスメーター保護機器

D-83/82/73AD はダスト・DXN測定時に乾式ガスメーターへの腐食性ガスや水分の混入を防止するために使用するガスアブソーバーです。
測定物質・採取量に合わせて3機種よりお選び下さい。

仕様

	D-83/82AD	D-73AD
乾燥筒 (洗浄筒)	φ90×290mm	φ60×215mm
	アクリル・PP・SUS304	アクリル・PP・SUS304
寸法	W360(240)×D130×H415mm	W200×D100×H285mm
重量	4kg(3.6kg)	2.7kg
接続	φ13ホースニップル	φ8ホースニップル
価格	160,000円(130,000円)	90,000円

()内の数値はD-82ADのものとなります。

D-83AD(洗浄部1本/乾燥部2本)



D-82AD(洗浄部1本/乾燥部1本)



D-73AD(乾燥部2本)



エアーサンプラー AL-041N

水分・SOx・作業環境測定用

AL-041N は、静音、ハイパワーポンプを採用したエアーサンプラーです。排ガス中の水分・HCL・SOxの測定から作業環境用ローボリュームサンプラーとして、液体・固体・ろ過捕集に幅広くご使用いただけます。

価格:198,000円

特徴

- AC100V及び単三電池8本の二電源切り替えタイプです。
- 従来機(AL-041)より約30%小型化しました。
- 定電圧回路で電池使用時も安定した吸引が可能です。

仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:4ℓ/min(無負荷) 吸引圧力:-60kPa
面積式流量計	精度:F.S±2% 流量計 2本(50~500ml/min 0.4~4ℓ/min)
電源	AC100V 0.05A / 単三電池 8本(動作時間 アルカリ電池使用時 約4時間)
寸法/重量	W140×D250×H210mm / 3kg
その他	シリカゲル筒・フィルター・脈動防止バッファタンク内蔵
オプション	キャリーケース 8,000円 交換用電池ケース 2,000円

