

# サンプラー・ガスメーター

Measuring instrument

## エアースンプラー AL-210T

アスベスト・悪臭測定用

AL-210T は敷地境界でのアスベストサンプリングや悪臭測定に最適な小型・軽量で静音性の高いエアサンプラーです。

価格：140,000円

### 特徴

- デジタルタイマーで測定時間を設定できます。
- 高精度の面積式流量計を採用しています。
- バッテリーユニットBU-200との接続で電源のない場所で使用可能です。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:20ℓ/min(無負荷) 吸引圧力: -30kPa
面積式流量計	精度:F.S±2% 流量計 1本(2~20ℓ/min バルブ一体型)
タイマー	デジタル4桁表示 レンジ切り替え式 停電時バックアップ機能付き
電源	AC100V 0.5A
寸法/重量	W160×D307×H177mm / 5kg
その他	シリカゲル筒(オプション)を側面に取り付け可能です。



デジタルタイマー搭載型

## エアースンプラー MF-210

アスベスト・悪臭測定用

MF-210 は敷地境界でのアスベストサンプリングや悪臭測定に最適な小型・軽量で静音性の高いエアースンプラーです。

価格：250,000円

### 特徴

- マスフローセンサー搭載で、測定流量を設定できます。
- 積算流量と瞬間流量をデジタル表示します。
- バッテリーユニットBU-200との接続で電源のない場所で使用可能です。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量:20ℓ/min(無負荷) 吸引圧力: -30kPa
流量センサー	マスフロー式流量センサー 検出範囲 1.5~50ℓ/min
	センサー精度 10ℓ/min時 ±5%以内(20°C)
表示カウンター	積算流量 6桁表示(停電時バックアップ付き) 瞬間流量 3桁表示
電源	AC100V 0.5A
寸法/重量	W160×D307×H177mm / kg



マスフローセンサー搭載型