

# サンプラー・ガスメーター

Measuring instrument

## エアースンプラー MFD-20

悪臭測定用

MFD-20 はマスフローセンサー搭載のエアースンプラーです。積算流量・瞬間流量・流体温度をデジタル表示します。また、バッテリー内蔵型で軽量コンパクト設計にされています。

### 特徴

- 設定流量でポンプを自動停止できます。
- LEDでバッテリー残量が確認できます。
- バッテリー内蔵型なので、電源のない敷地境界で使用可能です。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量25ℓ/min(無負荷) 吸引圧力 -78kPa
流量センサー	マスフロー式流量センサー 検出範囲 1.5~50ℓ/min
	センサー精度 10ℓ/min時 ±5%以内(20℃)
表示カウンター	積算流量 6桁表示(停電時バックアップ付き) 瞬間流量 3桁表示 温度計 3桁表示
バッテリー	産業用サイクルバッテリー 12V 7.2A シールドバッテリー用充電器
寸法/重量	W245×D335×H220mm / 7kg

※AC100V仕様タイプも製作可能です。

価格: お問い合わせ下さい。



## エアースンプラー AL-301T

アスベスト・作業環境測定用

AL-301T は敷地境界でのアスベストサンプリングや悪臭測定に最適な小型・軽量で静音性の高いエアースンプラーです。

### 特徴

- デジタルタイマー搭載で、測定時間で自動停止可能です。
- 高精度の面積式流量計を採用しています。

### 仕様

ポンプ型式	ダイヤフラム型 吸引流量40ℓ/min(無負荷) 吸引圧力-30kPa
面積式流量計	精度F.S±2% 流量計1本(5~50ℓ/min)
タイマー	デジタル4桁表示 レンジ切り替え式 停電時バックアップ機能付き
流量調整バルブ	ニードルバルブ 材質SUS316
電源	AC100V 0.7A
寸法/重量	W245×D335×H220mm / 6.5kg

価格: お問い合わせ下さい。

